



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IHH
Označení přístroje	IHH
Typ produktu nebo součásti	Mechanický časový spínač
Počet kanálů	1
Dostupné funkce	Manuální přepínač času

Doplňěk

Použití zařízení	Budova
Typ zátěže	10 zářivka s paralelní korekcí, (58 W) 15 zářivka s paralelní korekcí, (40 W) 230 V AC halogenová lampa, (1000 W) 230 V AC žárovka, (1000 W) 3 zářivka s paralelní korekcí, (100 W) 7 kompaktní zářivka, (11 W) 7 kompaktní zářivka, (15 W) 7 kompaktní zářivka, (20 W) 7 kompaktní zářivka, (7 W)
Časový rozsah	7 dnů
Přesnost měření	+/- 1 s/den
Maximální počet sepnutí	42 on - 42 off
Minimální doba trvání	2 h
Typ nastavení	Manuální přepínač času
Přesnost měření	+/- 1 s/den 20 °C
Príkon	2,5 VA
Maximální spínací proud	16 A - 250 V AC cos φ = 1 4 A - 250 V AC cos φ = 0.6
[Ue] jmenovité pracovní napětí	(+/- 10 %) 230 V AC 50/60 Hz
Životnost baterie	10 rok
Doba zálohy	100 h uložení času a programu
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Stupeň krytí IP	IP20 B
Šířka	18 mm
Výška	90 mm
Hloubka	66 mm
Hmotnost přístroje	0,101 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
stupeň krytí IP	Svorkovnice : IP20 B

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0626 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------