



Hlavní parametry

Řada výrobků	Masterpact NW
Typ produktu nebo součásti	Základní rám
Označení přístroje	Masterpact NW25 1000V
Název jističe	Masterpact NW25HA10
Popis pólů	3P
Typ sítě	AC
Označení vypínací schopnosti	H10
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle IEC 60947-2
Kategorie použití	Kategorie B

Doplňěk

Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Tlačítko
Montáž	Výsuvná
[In] jmenovitý proud	2500 A (40 °C)
[Ui] jmenovité izolační napětí	1250 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	12 kV podle IEC 60947-2
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	105 kA 1150 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	1150 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Vypínací schopnost	50 kA Icu při 1150 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	Ics 50 kA 1150 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Typ ochrany	Bez ochrany
Mechanická životnost	10000 cyklů bez údržby vyhovuje IEC 60947-2 20000 cyklů s údržbou vyhovuje IEC 60947-2
Elektrická životnost	500 cyklu 1150 V AC 50/60 Hz bez údržby vyhovuje IEC 60947-2
Rozteč pro připojení	115 mm
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	50 kA (1 s) podle IEC 60947-2 50 kA (3 s) podle IEC 60947-2
Maximální doba vypnutí	25 ms
Doba odezvy při zapnutí	< 70 ms
Výška	439 mm
Šířka	441 mm
Hloubka	394,5 mm

Životní prostředí

standards	IEC 60947-2
certifikace výrobku	ASEFA ASTA
stupeň znečištění	3 podle IEC 60664-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C