



Hlavní parametry

Kabelový instalační systém	Sloup Sloupek
Typ produktu nebo součásti	Upevnění k podlaze

Doplněk

Typ sloupu	Dvoustranný
Typ sloupku	Dvoustranný
Barevný odstín	Šedá-RAL 9007
Počet kusů na sadu	Sada 1
Povrchová úprava sloupu/sloupku	Eloxovaný Práškově lakovaný
Upevnění sloupu	Montáž napnutím
Upevnění	Šrouby
Materiál	Hliník-práškově lakovaný
Délka	156 mm
Výška	38 mm
Šířka	125 mm
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Životní prostředí

standardy	Conforming to EN 50085-1 : 2005 Conforming to NF C 68-102
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP30

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1842 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklační výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------