



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Pomocné automat. opětovné zapnutí
Označení přístroje	ARA IID
Umístění signalizačních kontaktů	2 OF beznapěťové kontakty
Napětí signalizačního obvodu	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Doplňěk

Typ ovládání	Zábrana automat. udržovací 230 V AC 50/60 Hz Konečné opětovné zapnutí impulzní 230 V AC 50/60 Hz
Vstupní proud	5 mA
Délka impulzu	>= 200 ms ovládací obvod
Doba odezvy	< 500 ms
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie	2 W
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Hodnota nastavení	Program 1 : 15 opětovných pokusů, dlouhý pevný cyklus
Místní signalizace	Zábleskový oranžová LED : není funkční Zábleskový zelená LED : normálního provozu Zábleskový červená LED : probíhá opětovný cyklus Pevný červená LED : uzamčení automatického opětovného zapnutí
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	NE
Rozteč 9 mm	7
Výška	93 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	75,5 mm
Hmotnost přístroje	470 g
Barva	Bílá
Elektrická životnost	5000 cyklu
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Délka odizolování vodiče	Napájecí : 10 mm (dolní) Vstupní : 10 mm (dolní) Výstup : 8 mm (horní)
Krouticí moment	Napájecí : 1 N.m Vstupní : 1 N.m Výstup : 0,7 N.m
Kompatibilní řada	Acti 9: Acti 9 IID residual current circuit breaker (RCCB)
Kompatibilita	IID 4P

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (in modulární rozvaděč) podle IEC 60529
stupeň znečištění	3 podle IEC 60947

kategorie přepětí	II
tropikalizace	2
relativní vlhkost	93 % při 40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------