



Světlo met Ledinaire

BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE

LED Module 1000 lm – 830 teplá bílá – Power supply unit –
Velmi široký vyzařovací úhel 100°

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General Information			
Kód řady zdroje	LED10 [LED Module 1000 lm]	Konstantní světelný výkon	No
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá	Počet produktů v MCB	220
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Počet předřadnickových jednotek	-	LED engine type	LED
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Light Technical	
Včetně předřadníku	Ano	Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru	0
Typ optického krytu / čoček	GC [Čirý skleněný]	Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Divergence světelného paprsku svítidla	100°	Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Řídicí rozhraní	-	Operating and Electrical	
Připojení	Volné přívody / kabely	Vstupní napětí	220 to 240 V
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Značka hořlavosti	NO [-]	Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Značka CE	CE mark		
Značka ENEC	-		
Záruční lhůta	3 roky		
Optic type outdoor	Velmi široký vyzařovací úhel 100°		

Světlomet Ledinaire

Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Náběhový proud	0,54 A
Doba náběhu	0,0054 ms
Účinník (min.)	0.9

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Hliník litý pod tlakem
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Sklo
Materiál uchycení	Ocel
Montážní zařízení	MBA [Mounting bracket adjustable]
Tvar optického krytu / čoček	Flat
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Čirá
Celková délka	96 mm
Celková šířka	31 mm
Celková výška	137 mm
Effective projected area	0,01 m²
Barva	Aluminum and gray
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	137 x 31 x 96 mm (5.4 x 1.2 x 3.8 in)

Approval and Application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK07 [2 J reinforced]
Ochrana proti rázům (běžný / rozdílový režim)	Ochrana proti rázům, úroveň do 2 kV

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	1000 lm
------------------------	---------

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	100 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	3000 K
Poč. Index barevného podání	80
Původní chromatičnost	<7 SDCM
Počáteční příkon	10 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	10 %
Životnost L80B10	32000 h
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	L70

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	-25 až +40 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní

Product Data

Úplný kód výrobku	871016332970399
Objednací název produktu	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE
EAN/UPC – výrobek	8710163329703
Objednací kód	32970399
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	18
Materiál č. (12NC)	911401730422
Celková hmotnost (kus)	0,350 kg



Rozměrové výkresy



Ledinaire floodlight BVP105/106

