

MASTER LEDspot LV

MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 60D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU5.3 [GU5.3]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	7-50W

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	60 °
Světelný tok (jmen.)	630 lm
Svítivost (jmen.)	750 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	630 lm

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	7 W
Proud zdroje (jmen.)	770 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	12 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C

MASTER LEDspot LV

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869681562500

Objednací název produktu	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 60D
EAN/UPC – výrobek	8718696815625
Objednací kód	81562500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001903802
Celková hmotnost (kus)	0,034 kg

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy




MR16 12V 7W-50W 621lm 60D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 60D	50,5 mm	45 mm

Fotometrické údaje




LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 830 36D ND



LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 60D DIM


MASTER LEDspot LV

Fotometrické údaje




LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 60D DIM

Životnost



LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM



LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.