PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 (kruhové)

MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Tyto kruhové zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí rozšířené designové možnosti. Tenké trubice umožňují tvorbu extrémně plochých svítidel a nabízejí všesměrové rozložení světla. Tyto zářivky jsou vhodné pro široký rozsah profesionálních i poloprofesionálních využití a jsou ideální pro použití v obchodech, kancelářích a na veřejných místech s neobvyklým uspořádáním.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2GX13 [2GX13]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	12000 h
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	96 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	89 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	10 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	1 %

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	1800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	91 %
zz systému 4000h jmen.	87 %
zz systému 6000h jmen.	84 %
zz systému 8000h jmen.	81 %
zz systému 12000h jmen.	77 %
zz systému 16000h jmen.	74 %
zz systému 20000h jmen.	72 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	22.3 W
Proud zdroje (jmen.)	0,300 A

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh


MASTER TL5 (kruhové)

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150064221925
Objednací název produktu	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
EAN/UPC – výrobek	8711500642219
Objednací kód	64221925
Local Code	TL52284

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	927965084013
Celková hmotnost (kus)	80,000 g
ILCOS Code	FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy




TL5-C 22W/840

Product
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

Fotometrické údaje




Barva světla /840




Barva světla /840

MASTER TL5 (kruhové)


Životnost



LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram



LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.