



FWVS-E



Popis výrobku:

FWVS-E je větruvzdorná plastová uzavírací zátka z TPE, s propichovací membránou pro protažení kabelů a vedení, v šedé barvě (RAL 7043), bránící šíření plamenů.

Tato uzavírací zátka se používá pro všechny plastové vlnité trubky. Výhodou je větruvzdornost. Se zátkou lze přitom manipulovat bez pomocného nářadí a lze ji namontovat dodatečně. Tvorba kondenzované vody je vyloučena.



Výr. č.:	Typ	Vnější Ø mm	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. délka mm
259 75 016	16	14	25	0,025	15,0
259 75 020	20	18	50	0,050	15,0
259 75 025	25	22	50	0,100	14,0
259 75 032	32	29	25	0,150	27,0
259 75 040	40	38	25	0,175	21,0

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-22:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 22: Zvláštní požadavky – Ohebné trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



FWVS-E

Materiálové vlastnosti			Oblast použití		
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	•	na omítku	• Stroje	•
Low Smoke	ČSN EN 61034-2		pod omítku	• Horký asfalt	
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	•	na dřevo	• do potěru	•
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387		do země	• v montované stavbě	•
Highspeed			do betonu	• venku	

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	odpadním plynům, pivu, nemrznoucí směsí, ovocným šťávám, metanolu, hydraulické kapalině, palivům, aromatickým sloučeninám
Podmíněně odolný vůči	fotografické vývojce, octu, mléku, kyselině chlorovodíkové, slabým kyselinám a louhům, aminům a glykolům nad +70 °C
Není odolný vůči	koncentrované kyselině sírové, chlorovaným uhlovodíkům, fenolům

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

