



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVU
Typ produktu nebo součásti	Modulární světelný sloupek
Příslušenství / náhradní díly	Nástavec pro přímou montáž
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro montáž a upevnění
Označení přístroje	XVU
Průměr pro montáž	60 mm

Doplňěk

Počet pinů	3
Montážní držák	Přímá montáž
Kompatibilita	Horní : AC tělo Horní : DC tělo Horní : otočný montážní držák
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) PC (polykarbonát) PBT (polybutylen tereftalát) V-0 odolný proti působení plamene podle UL 94
Barva	Černá
Připojení - svorky	Násuvný
[Us] jmenovité napájecí napětí	110...240 V AC 24 V AC/DC
Délka	17 mm
Hmotnost přístroje	0,063 kg

Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
stupeň krytí IP	IP65
certifikace výrobku	CE CSA UL

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1529 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty


Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Fixing Unit

Dimensions




Modular Tower Lights Mounting



Drawing	Part number	Part name
A1	-	Top cover
	-	Top cover (Silver)
A2	XVUC9S	Buzzer unit
	XVUC9SQ	Buzzer unit (Silver)
A3	XVUC23	Green LED unit
	XVUC24	Red LED unit
	XVUC25	Orange LED unit
	XVUC26	Blue LED unit
	XVUC27	White LED unit
	XVUC28	Yellow LED unit
A4	XVUC29	Multi-LED unit
A5	XVUC29P	Multi-LED unit, Pulse signal
A6	XVUC9V	Sound unit

A7	XVUC9VP	Sound unit, Pulse signal
A8	XVUC020	Extender
	XVUC020Q	Extender (Silver)
A9	XVUC21B	DC body
	XVUC21BQ	DC body (Silver)
A10	XVUC21M	AC body NPN
	XVUC21MP	AC body PNP
	XVUC21MQP	AC body PNP (Silver)
A11	XVUZ06	Flexible option
A12	XVUZ01	Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)
	XVUZ01Q	Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)
	XVUZ03	Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)
	XVUZ04	Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)
A13	XVUZ02	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)
	XVUZ02Q	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)
	XVUZ400	Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)
	XVUZ800	Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)
A14	XVUZ05	Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm)
A15	XVUC43	Green LED unit, Flash
	XVUC44	Red LED unit, Flash
	XVUC45	Orange LED unit, Flash
	XVUC46	Blue LED unit, Flash
	XVUC47	White LED unit, Flash
	XVUC48	Yellow LED unit, Flash
A16	XVUZ100T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)
	XVUZ250T	Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)
	XVUZ400T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)
A17	XVUZ12	Fixing plate for use on vertical support - black


Modular Tower Lights Mounting




(1) M4 Nut x 3 (attached)

Flexible Option Mounting


Recommended Mounting



No Recommended Mounting



Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring



(A) Fixing Unit

(1) Dimensions of Wiring size

(2) Push-in Wire Connectors

(3) Fuse : 2A ,250V

(4) Fuse : 0.5A ,125V

(5) Modular Tower Lights 24V AC/DC

(6) Modular Tower Lights 100...240V AC

L1 Illuminated LED Units

to

L5 :