PHILIPS

Lighting



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	200 000x

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	2700 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LEDtube EM/Mains

Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh

Objednací kód	80617300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001875102
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg

Product Data

Úplný kód výrobku	871869680617300
Objednací název produktu	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696806173

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

TLED 1500mm 24W-58W 2700lm 240D 4000K

Fotometrické údaje


General Uniform Lighting

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 929001875102


1 x 2700 lm

Utilisation factor table

Luminaire Table

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1


24W G13 840 4000K



24W G13 840 4000K


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




18W G13


Životnost




18W G13



18W G13




18W G13



24W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Životnost



18W G13

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.