

MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	13000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	17000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	27000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	98 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	96 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	90 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	81 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	71 %

Light Technical	
Kód barvy	828 [CCT: 2800 K]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	7500 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	446
Barevná souřadnice Y (jmen.)	393
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	103 lm/W
Index barevného podání (min.)	83
Index barevného podání (jmen.)	86
zz systému 2000h jmen.	97 %
zz systému 4000h jmen.	93 %
zz systému 6000h jmen.	89,5 %
zz systému 8000h jmen.	86 %
zz systému 12000h jmen.	80,5 %
zz systému 16000h jmen.	76,5 %
zz systému 20000h jmen.	73,5 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	1,30

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Proud zdroje při rozsvícení (max.)	2 A
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,95 A
Napěťová špička zažehnutí (max.)	2500 V
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	720 s
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	101 V
Napětí (min.)	85 V

MASTER CityWhite CDO-TT

Napětí (jmen.)	93 V

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čirá

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	7,8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh

UV

Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx

Luminaire Design Requirements

Teplota žárovky (max.)	350 °C
Teplota patice (max.)	200 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871829112030800
Objednací název produktu	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27
EAN/UPC – výrobek	8718291120308
Objednací kód	12030800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	12
Materiál č. (12NC)	928082019235
Celková hmotnost (kus)	0,048 kg
ILCOS Code	MT-70/828-H-E27-39/156


Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 mm	7,15 mm	102 mm	156 mm

CDO-TT Plus 70W/828 E27

Fotometrické údaje





MASTER CityWhite CDO-TT

Životnost

MASTER CityWhite CDO-ET Plus CDO-TT Plus 70W/828 E27

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.