



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40

Halogenidové výbojky s keramickým hořákem a čirou tubulární nebo matnou eliptickou vnější baňkou navržené pro nahrazení a překonání halogenidových výbojek s hořákem z křemenného skla na existujících předřadnicích.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	E40 [E40]	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Měrný výkon (jmen.) (min.)	84 lm/W
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	20000 h	Index barevného podání (min.)	84
Popis systému	Universal	Index barevného podání (jmen.)	87
zř syst 2000h jmen. 3h cykl	99 %	zř systému 2000h jmen.	92 %
zř syst 4000h jmen. 3h cykl	96 %	zř systému 4000h jmen.	87 %
zř syst 8000h jmen. 3h cykl	88 %	zř systému 6000h jmen.	84 %
zř syst 12000h jmen. 3h cykl	80 %	zř systému 8000h jmen.	82 %
zř syst 16000h jmen. 3h cykl	63 %	zř systému 12000h jmen.	80 %
zř syst 20000h jmen. 3h cykl	50 %	zř systému 16000h jmen.	77 %
		zř systému 20000h jmen.	75 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Power (Rated) (Nom)	223 W
Světelný tok (min.)	18900 lm	Proud zdroje při rozsvícení (max.)	2,2 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	21000 lm	Proud zdroje (EM) (jmen.)	2,09 A
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	900 s
Barevná souřadnice X (jmen.)	379	Doba zapalování (max.)	30 s
Barevná souřadnice Y (jmen.)	380	Napětí (max.)	133 V

MASTERColour CDM MW Eco

Napětí (min.)	113 V
Napětí (jmen.)	123 V

Controls and Dimming

Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
---	-------

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Čirá
Materiál žárovky	Tvrzené sklo

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	27 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	250 kWh

UV

Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (jmen.)	8 h/500lx
--	-----------

Luminaire Design Requirements


Teplota žárovky (max.)	350 °C
Teplota patice (max.)	250 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871869673479700
Objednací název produktu	MASTERColour MW eco MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL
EAN/UPC – výrobek	8718696734797
Objednací kód	73479700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928495309891
Celková hmotnost (kus)	168,000 g

Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy



CDM-EP MW Eco 230W E40

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour MW eco MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL	91 mm	215 mm

