



MASTER TL5 High Output Secura

MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

Tyto vysoce účinné zářivky TL5 High Output Secura (průměr trubice 16 mm) jsou vybaveny ochrannou vrstvou držíci sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztržením zářivky a dopadu na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském a nápojovém průmyslu. Tento světelný zdroj splňuje standard HACCP a podporuje certifikaci HACCP.

Údaje o produktu


General Information		Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) 88 lm/W (nom.)	
Patice	G5 [G5]	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)	Index barevného podání (max.)	85
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	Index barevného podání (min.)	80
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	Index barevného podání (jmen.)	82
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 2000h jmen.	96 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %	zz systému 4000h jmen.	95 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %	zz systému 6000h jmen.	94 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %	zz systému 8000h jmen.	93 %
Light Technical		zz systému 12000h jmen.	92 %
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	zz systému 16000h jmen.	91 %
Světelný tok (jmen.)	6550 lm	zz systému 20000h jmen.	90 %
Světelný tok (jmen.) (nom.)	6550 lm	Operating and Electrical	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Power (Rated) (Nom)	79.8 W

MASTER TL5 High Output Secura

Proud zdroje (jmen.)	0,530 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	Zelený proužek
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	88 kWh


Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy



TL5 HO Secura 80W/840


Fotometrické údaje



Barva světla /840

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150095235655
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
EAN/UPC – výrobek	8711500952356
Objednací kód	95235655
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927929684018
Celková hmotnost (kus)	132,000 g
ILCOS Code	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450



Product
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40



Barva světla /840

MASTER TL5 High Output Secura

Životnost



LDLE_TL5HO8SE_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5HO8SE_0002-Life expectancy diagram

