




PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Vysoce kvalitní kompaktní a lehký elektronický předřadník výbojek pro optimální a spolehlivý výkon světelných zdrojů CDM s příkonem 35, 50 a 70 W

Údaje o produktu

General Information	
Verze typu	ng
Typ světelného zdroje	CDM
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Vhodné pro venkovní použití	No
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	20
Automatický restart	Yes
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Provozní frekvence (jmen.)	0.14 kHz
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0.95
Napětí pro zažehnutí (max.)	4,0 kV
Doba vypnutí zapalování (jmen.)	18 min
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-10% - +6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-18% - +10%
Svodový proud (max.)	0.25 mA
Šířka náběhového proudu	0.33 ms
Odchylka konstantního příkonu	-3% / +3%
Ztráty výkonu (jmen.)	7.0 W

Špička náběhového proudu (max.)	33 A
Wiring	
Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	150 pF
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2,0 m
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0.50-2.50 mm ²
Typ konektoru	Insert
System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	70 W
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	75 °C
Teplota skladování (min.)	-25 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C

PrimaVision Compact for CDM

Mechanical and Housing	
Tělo	/I
Approval and Application	
Aktivní teplotní ochrana	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Bezpečnostní standard	EN 61347-2-12
Standard kvality	ISO 9000:2000
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Emisní norma harmonického proudu	EN 61000-3-2
Standard elektromagnetické kompatibility	EN 61547
Standard vibrací	IEC 68-2-6 F c
Standardní dopad	IEC 68-2-29 Eb
Standard vlhkosti	IEC 928-13
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát

Značení teploty	F
Úroveň brumu a hluku	37 dB(A)
Product Data	
Úplný kód výrobku	872790085988100
Objednací název produktu	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
EAN/UPC – výrobek	8711500881717
Objednací kód	85988100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	913700653266
Celková hmotnost (kus)	0,360 kg

Rozměrové výkresy

Λ 2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

