



# Tornado T2

## Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6

Vysoce výkonná úsporná zářivka. Představuje nejlepší kombinaci vysokých úspor energie a mimořádně kompaktních rozměrů. Další výhodou je velmi dlouhá životnost.


### Údaje o produktu

|                                                    |                      |                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>General Information</b>                         |                      |                                    |                                       |
| Patice                                             | E27 [ E27]           | Doba zahřátí na 60 % světla (min.) | 5 s                                   |
| Jmenovitá životnost (jmen.)                        | 10000 h              | Doba zahřátí na 60 % světla (max.) | 40 s                                  |
| Cyklus přepínání                                   | 10 000x              | Účinnost (jmen.)                   | 0.6                                   |
|                                                    |                      | Napětí (jmen.)                     | 220-240 V                             |
| <b>Light Technical</b>                             |                      | <b>Controls and Dimming</b>        |                                       |
| Kód barvy                                          | 865 [ CCT: 6500 K]   | Regulovatelné                      | Ne                                    |
| Světelný tok (jmen.)                               | 1305 lm              | <b>Approval and Application</b>    |                                       |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)                        | 1305 lm              | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A                                     |
| Barevné konstrukce                                 | Studené denní světlo | Obsah rtuti (Hg) (max.)            | 2,0 mg                                |
| Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)           | 88 %                 | Obsah rtuti (Hg) (jmen.)           | 1,5 mg                                |
| Barevná souřadnice X (jmen.)                       | 313                  | Spotřeba energie kWh/1000 h        | 20 kWh                                |
| Barevná souřadnice Y (jmen.)                       | 337                  | <b>Product Data</b>                |                                       |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)           | 6500 K               | Úplný kód výrobku                  | 871016340515500                       |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 64 lm/W              | Objednávací název produktu         | Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6 |
| Index barevného podání (jmen.)                     | 80                   | EAN/UPC – výrobek                  | 8710163405155                         |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 65 %                 | Objednávací kód                    | 40515500                              |
| <b>Operating and Electrical</b>                    |                      | Číslování – počet v balení         | 1                                     |
| Vstupní frekvence                                  | 50 nebo 60 Hz        | Číslování – balení v krabici       | 6                                     |
| Power (Rated) (Nom)                                | 20.0 W               | Materiál č. (12NC)                 | 929689115001                          |
| Proud zdroje (jmen.)                               | 150 mA               | Celková hmotnost (kus)             | 0,064 kg                              |
| Doba spuštění (jmen.)                              | 0,3 s                |                                    |                                       |

## Tornado T2

### Varování a bezpečnost

### Rozměrové výkresy



| Product                               | D (max) | C (max)  | F (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|
| Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6 | 56,5 mm | 116,0 mm | 47 mm   |

QSPIR-F Erp 20W/865 E27 220-240V 50/60Hz

