

RD 10 KM STTZN R50M (800 110)



Zobrazení je nezávazné

Ocelový drát dle ČSN EN 62561-2 pro použití v systémech ochrany před bleskem jako svod. Provedení s umělohmotným pláštěm jako dodatečnou mechanickou ochranou/ochranou před korozí pro použití jako vývody na systém ochrany před bleskem nebo na hlavní uzemňovací přípojnice. Pro uložení na, v a pod omítkou, maltou nebo v betonu.

Typ Obj. č.	RD 10 KM STTZN R50M 800 110 ✓
Průměr drátu	10 mm
Průřez	78 mm ²
Materiál	FeZn
Norma	s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2
Vnější průměr	13 mm
Materiál pláště	umělá hmota
Tloušťka pláště	1,5 mm
Provedení	bezhalogenový, UV stabilní
Zinkový povlak	střední hodnota $\geq 50 \mu\text{m}$ (cca 350 g/m ²)
Specifická vodivost	$\geq 6,66 \text{ m}/\text{ohm mm}^2$
Specifický odpor	$\leq 0,25 \text{ ohm mm}^2/\text{m}$
Váha	680 g/m
Číslo celního sazebníku	72179020
GTIN (EAN)	4013364018761
PU	50 m

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.

Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.