

SEIL 9 50Q AL R100M (840 050)



Zobrazení je nezávazné

Hliníkové lano podle ČSN EN 62561-2 pro použití v systémech ochrany před bleskem jako svody nebo propojení jímacích tyčí lanem.

Typ	SEIL 9 50Q AL R100M
Obj. č.	840 050 ✓
Průřez	50 mm ²
Struktura (počet x Ø drátu)	19 x 1,8 mm
Materiál	Al
Norma	ČSN EN 62561-2
Vnější průměr	9 mm
Specifická vodivost	≥ 35,71 m/ohm mm ²
Specifický odpor	≤ 0,028 ohm mm ² /m
Pevnost v tahu	cca 185 N/mm ²
Váha	133 g/m
Číslo celního sazebníku	76149000
GTIN (EAN)	4013364070141
PU	100 m

Upozornění: Vedení z Al nesmí být uložena přímo na omítce (bez vzduchové mezery), ve fasádě/omítce, pod omítkou, v betonu a v zemi.

Vyhrazuje si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Jiné délky a rozměry lan jsou k dispozici na dotaz.