


STC 230 (924 350)

- Akustická signalizace poruchy
- Montáž v kombinaci s běžnými zásuvkami s ochranným kontaktem
- Nezávislý na vzhledu zásuvek



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení STC 230



Rozměry STC 230

Dvoupólový svodič přepětí pro příchycení k zásuvkám s ochranným kontaktem.

Typ Obj. č.	STC 230 924 350
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 3/Třída III
Jmenovité napětí AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Maximální provozní napětí AC (U_C)	255 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	5 kA
Kombinovaný impulz (U_{OC})	6 kV
Kombinovaný impulz [L+N-PE] ($U_{OC total}$)	10 kV
Ochranná úroveň [L-N]/[L/N-PE] (U_P)	$\leq 1250/\leq 1500$ V
Doba odezvy [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Doba odezvy [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě	B 16 A
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně ze strany sítě (I_{SCCR})	1 kA _{eff}
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	440 V/120 min - Bezpečný výpadek
Napětí TOV [L/N-PE] (U_T) – charakteristika	335 V/120 min - Pevnost
Napětí TOV [L/N-PE] (U_T) – charakteristika	440 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L+N-PE] (U_T) – charakteristika	1200 V + $U_{REF}/200$ ms - Bezpečný výpadek
Rozsah provozních teplot (T_U)	-25 °C ... +40 °C
Ukazatel poruchy	tón
Počet vstupů	1
Připojovací vodiče	1 mm ² , délka 120 mm
Montáž	běžná zásuvka s ochranným kontaktem
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-2
Místo nasazení	vnitřní prostory
Stupeň krytí v nainstalovaném stavu	IP 20
Montážní rozměr	54 x 54 x 32 mm
Váha	34 g
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN (EAN)	4013364076709
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.