

Technický list - S5261



EMOS spol. s r. o.
Tel: +420 581 261 172
Email: emos@emos.cz
Web: www.emos.cz

Typ: CB113
Obj. č.: 23 05 113 000
Obecné číslo: *S5261
EAN ks: 8595025304896
EAN karton: 8592920007051

Popis produktu

Univerzální koaxiální kabel s jádrem z 100% mědi a trojitým stíněním z pocínované mědi

Použití

Vhodný na vnitřní terciální rozvody TV, CATV, SAT

Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič

Materiál vnitřního vodiče čistá měď (Cu)
Rozměry vnitřního vodiče 1,13 mm (± 0.01)
Konstrukce vodiče pevný drát

Dielektrikum

FPE

Síla 1,8 mm
Průměr 4,8 mm
Barva bílá

Stínění

Počet vrstev stínění 3
I. folie Al/ PES
II. folie Al/ PES spirála
Materiál stínění cínovaná měď (CuSn)
Konstrukce stínění 64 x 0.12 mm (± 0.01)
Pokrytí opletení >45 %

Plášť kabelu

PVC

Síla pláště 1,00 mm
Barva pláště Bílá
Průměr pláště 6,80 mm (± 0.20)
Potisk kabelu typ + metráž

Balení

100m/papírová cívka
Rozměry cívky: $\varnothing 250 \times 190 \times \varnothing 8$ mm
Počet cívek v kartonu: 2
Rozměry kartonu: 210 x 520 x 280 mm


EAN:



Konstrukce kabelu



Řez kabelem



Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	38,50
Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	>1000
Provozní teplota (°C)	-20 ~ 60
Maximální provozní napětí (V)	30
Kapacita (pF/m)	52 $\pm$ 3
Činitel zkrácení	85,00%
Impedance (Ω)	75 $\pm$ 3
Max. útlum 20°C (dB/100m)	$\pm$ 5%
100 MHz	5,8
450 MHz	12,5
650 MHz	15,3
860 MHz	18,5
1000 MHz	19,3
2000 MHz	29,5

Design obalu

