



Tornado T3

Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6

Úsporná zářivka s vysokým jasnem vhodná náhrada klasických žárovek.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	E27 [E27]
Jmenovitá životnost (jmen.)	8000 h
Cyklus přepínání	8 000x
Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	2160 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2160 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	313
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Index barevného podání (jmen.)	80
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Proud zdroje (jmen.)	140 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,3 s
Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s

Účinník (jmen.)	0.95
Napětí (jmen.)	220-240 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,5 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	32 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	872790087630700
Objednávací název produktu	Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – výrobek	8727900876307
Objednávací kód	87630700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	6
Materiál č. (12NC)	929689301404
Celková hmotnost (kus)	0,105 kg

Varování a bezpečnost

Tornado T3

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6	74 mm	152,5 mm	61 mm

High Lumen QFS HPF 32W E27 6500K

