



LSN509

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, samostatný  
N pól do 32A

### Provedení

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| počet pólů   | 1 P                        |
| typ pólu     | N                          |
| typ upevnění | na DIN lištu (horní lištu) |

### Hlavní elektrické prvky

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Druh napájecího napětí | AC/DC |
| provozní napětí AC     | 690 V |

### Napětí

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| jmenovité izolační napětí         | 1000 V |
| jmenovité impulzní výdržné napětí | 6000 V |

### Faktor korekce jmenovitých proudů

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích        | 1   |
| Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích        | 1   |
| Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích    | 0,9 |
| Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích | 0,9 |

### Výkon

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 0,5 W |
|----------------------------------------------|-------|

### Kryt, dveře

|              |     |
|--------------|-----|
| Blokovatelné | ano |
|--------------|-----|

### Rozměry

|         |         |
|---------|---------|
| hloubka | 76,9 mm |
| výška   | 76,5 mm |
| šířka   | 17,5 mm |

#### Instalace, montáž

|                  |       |
|------------------|-------|
| utahovací moment | 2,2Nm |
|------------------|-------|

#### Připojení

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u flexibilního vodiče | 1/16 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u masivního vodiče | 1/16 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|

#### Zařízení

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Možná doplňková zařízení | ano |
|--------------------------|-----|

#### Normy

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| _empty_                 | IEC 60269-1, IEC 60947-3 |
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno                  |

#### Bezpečnost

|          |      |
|----------|------|
| krytí IP | IP2X |
|----------|------|

#### Podmínky použití

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3            |
| Výška n.m.                                      | 2000 m       |
| skladovací teplota                              | -40 do 70 °C |