



Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 10 kA; 0,03 A; $I_n=13$ A, A

ADA513D

Provedení

Poloha neutrálního vodiče	vpravo
Počet zajištěných pólů	1
počet pólů	2 P
typ pólu	1P+N
vypínací charakteristika	B

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50 Hz
zkratová vypínací schopnost	10 kA
provozní napětí AC	240 V

Napětí

jmenovité izolační napětí	500 V
maximální provozní napětí	240 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	4000 V

Elektrický proud

jmenovitý reziduální proud	30 mA
	250 A
Rozpínací schopnost 230V 50Hz	10 kA
Rozpínací schopnost při 230 V (EN 60947-2)	10 kA
Rozpínací schopnost při 240 V (EN 60947-2)	10 kA
Zavírací a rozpínací schopnost	10000 A
magnetické nastavení proud při 40 °C	$3/5 I_n$
Nastavení tepelného spouštěče při 40 °C	1,13/1,45 I_n

Elektrický proud / teplota

empty	14,9 A
Jmenovitý proud při 20 °C	13,5 A
Jmenovitý proud při 30 °C	13 A
Jmenovitý proud při 35 °C	12,8 A
Jmenovitý proud při 40 °C	12,6 A
Jmenovitý proud při 45 °C	12,4 A
Jmenovitý proud při 50 °C	12,2 A
Jmenovitý proud při 55 °C	12 A
Jmenovitý proud při 60 °C	11,8 A

Faktor korekce jmenovitých proudů

Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,95
Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,9
Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,85

Selektivita

Minimální předřazená pojistka typ aM pro selektivitu na DC	16 A
Minimální předřazená pojistka typ gl pro selektivitu na DC	16 A
Minimální následná pojistka typ aM pro selektivitu na DC	1 A
Minimální následná pojistka typ gl pro selektivitu na DC	4 A

Výkon

tepelné ztráty na pól	3,3 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3,8 W

Vybavení

Ochrana proti chybnému spuštění	ne
---------------------------------	----

Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	2000
mechanická životnost v cyklech	2000

Rozměry

hloubka	68 mm
výška	83 mm
šířka	35 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	2,1Nm
------------------	-------

Připojení

maximální kapacita připojovací svorky pro pevný vodič	1/25 mm ²
připojovací průřez přívodu	1/25 mm ²
průřez pro pevné vodiče	1 - 25mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	1 - 16mm ²
typ připojení	se šrouby

Normy

empty	EN 61009-1
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP20
typ diferenciální ochrany	A

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Provozní teplota	
Třída omezení energie I _z t	3
Výška n.m.	2000 m
skladovací teplota	-25 do 70 °C
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	pro jakékoli klima
Teplota skladu / transportu	

Teplota

Cejchovací teplota	30 °C
--------------------	-------