



LSN501

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A

Provedení

počet pólů	1 P
typ pólu	1 P
typ upevnění	na DIN lištu (horní lištu)

Hlavní elektrické prvky

Druh napájecího napětí	AC/DC
provozní napětí AC	690 V

Napětí

jmenovité izolační napětí	1000 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	6000 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2/4/6/8/10/12/16/20/25/32 A
---------------------------------------	-----------------------------

Faktor korekce jmenovitých proudů

Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,9
Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,9

Pojistka

Charakteristická pojistka	gF
---------------------------	----

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3,4 W
--	-------

Kryt, dveře

Blokovatelné	ano
--------------	-----

Rozměry

hloubka	76,9 mm
výška	76,5 mm
šířka	17,5 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	2,2Nm
------------------	-------

Připojení

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u flexibilního vodiče	1/16 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u masivního vodiče	1/16 mm ²

Zařízení

Možná doplňková zařízení	ano
--------------------------	-----

Normy

empty	IEC 60269-1, IEC 60947-3
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP2X
----------	------

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Výška n.m.	2000 m
skladovací teplota	-40 do 70 °C