



ESC080

Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 V
--------------------	-------

Napětí

jmenovité izolační napětí	240 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC1	6 A
nastavení	6 A

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,1 W
--	-------

Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	30000
mechanická životnost v cyklech	1000000

Rozměry

hloubka	60 mm
výška	83 mm
šířka	11 mm

Připojení

maximální kapacita pro flexibilní vodiče mm ²	1 do 6 mm ²
maximální kapacita pro pevné vodiče mm ²	1 do 10 mm ²
průřez pro pevné vodiče	1 - 6mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	1 - 6mm ²
typ připojení	se šrouby
počet kontaktů	2
typ kontaktu	1R + 1P

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Bezpečnost

třída izolace	třída izolace II
---------------	------------------

Podmínky použití

skladovací teplota	-40 do 80 °C
--------------------	--------------