



MZ520N



Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3,5A

Provedení

Maximální počet pólů hlavní kontaktní jednotky	3
typ upevnění	Montáž na stranu

Hlavní elektrické prvky

frekvence	40/60 Hz
Druh napájecího napětí	AC
provozní napětí AC	220/500 V

Napětí

jmenovité izolační napětí	690 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	6000 V
Provozní napětí při trvalém provozu	24/220 V

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC1	3 A
Maximální intenzita proudu	25 A
$I_{min} = f(U = 230 \text{ V AC})$	3 A
$I_{min} = f(U = 230 \text{ V DC})$	0,25 A
$I_{min} = f(U = 24 \text{ V DC})$	2 A
$I_{min} = f(U = 400 \text{ V AC})$	2 A

Výkon

tepelné ztráty na pól	0,04 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,04 W

Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	50000
mechanická životnost v cyklech	100000

Rozměry

hloubka	68 mm
šířka	9 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	1,3Nm
Osazeno u výrobce	ne

Připojení

průřez pro pevné vodiče	2,5mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	2,5mm ²
typ připojení	se šrouby
typ kontaktu	1R + 1P

Příslušenství

Typ příslušenství	Pomocný spínač
-------------------	----------------

Zařízení

Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací	1
Počet pomocných kontaktů jako spojovací	1
počet rozpínacích kontaktů	1
Počet zavíracích kontaktů	1

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Výška n.m.	2000 m
skladovací teplota	-25 do 80 °C
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	95 % / 80 °C