



Detektor pohybu Komfort 220° antracit

EE861

Provedení

typ upevnění	nástěnná montáž
--------------	-----------------

Funkce

- simulace přítomnosti
- použitelný jako samostatný přístroj, hlavní nebo vedlejší stanice
- se 2 provozními režimy: zapínání závislé na čase a světle nebo impulsní režim

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
-----------	----------

Napětí

Provozní napětí	230 V~ +10%/-15%
-----------------	------------------

Výkon

Příkon (stand-by)	~ 1,2 W
spínací výkon pro žárovkové svítidlo	2300 W

- nízká potřeba vlastní energie
- úspora energie zapínáním a vypínáním světla v závislosti na přítomnosti a jasů

Měření

Pole záběru, půlkruhové	~ 8 x 16 m
-------------------------	------------

Dosah

Dosah boční	každých ~ 8 m
-------------	---------------

Kamera

- nastavení čočky vertikální -30 ... +90°

Kryt, dveře

- s krycími prvky pro ohraničení snímané oblasti

Napájení

napájecí napětí 230V +10% / -15%

Čidlo

maximální vzdálenost čelní detekce	16 m
max. detekční dosah z boku	10 m
detekční úhel	220 °
Úhel záběru	220 °

Materiály

barva antracit

Rozměry

výška	2,5 m
Doporučená montážní výška	2,5 m

Ovládání osvětlení

Rozsah měření jasu	5/1000 Lux
zářivky s EVG	580 W
Vstupní jas, nastavitelný	

Ovládání kompaktních zářivek

Energeticky úsporná svítidla	20 x 20 W
zářivky paralelně kompenzované	

Ovládání LED zdrojů

230 V LED-světla	20 x 20 W
- s LED indikací detekce a druhu provozu	

Ovládání žárovek

Halogenová svítidla 12 V	1500 W
Žárovky a halogenová svítidla 230 V	2300 W

Instalace, montáž

max. montážní výška	4 m
- pro montáž na stěnu a strop, montáž do rohu s adaptérem	

Připojení

typ připojení	quick connect
typ kontaktu	bezpotenciálový
- se šroubovými svorkami	

Kabel

- s přívodem vedení

Nastavení

rozsah nastavení zpoždění 5s to 30 min

Doba doběhu, nastavitelná

- s potenciometry pro nastavení aktivačního jasu a doby doběhu bez demontáže

Rozsah dodávky

- s upevňovacím materiálem

Zařízení

Řízeno dálkovým ovládáním EE806

- s bezpotenciálovým spojovacím kontaktem

- vertikálně výkyvná a horizontálně otočná hlava

Bezpečnost

krytí IP IP55

Podmínky použití

Provozní teplota

Teplota skladu / transportu

Identifikace

Profese / aplikace Hlásič pohybu

Hlavní designová linie Čidla pohybu