



Detektor pohybu 360° antracit

EE841

Provedení

typ upevnění	nástěnná montáž
--------------	-----------------

Funkce

- použitelný jako samostatný přístroj, hlavní nebo vedlejší stanice
- se 2 provozními režimy: zapínání závislé na čase a světle nebo impulsní režim

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
-----------	----------

Napětí

Provozní napětí	230 V~ +10%/-15%
-----------------	------------------

Elektrický proud

Spínací proud (ohmický)	max. 10 A
-------------------------	-----------

Výkon

max. zátěž zářivkového nekompenzovaného svítidla	400 W
Příkon (stand-by)	1,2 W
spínací výkon pro žárovkové svítidlo	1500 W

- nízká potřeba vlastní energie
- úspora energie zapínáním a vypínáním světla v závislosti na přítomnosti a jasů

Kamera

- nastavení čočky vertikální -30 ... +90°

Napájení

napájecí napětí	230V +10% / -15%
-----------------	------------------

Čidlo

maximální vzdálenost čelní detekce	12 m
max. detekční dosah z boku	6 m
detekční úhel	360 °
Úhel záběru	360 °
	~ 12 m

Materiály

barva	antracit
-------	----------

Rozměry

výška	2,5 mm
Doporučená montážní výška	2,5 m

Ovládání osvětlení

Rozsah měření jasu	5/1000 Lux
zářivky s EVG	580 W
Vstupní jas, nastavitelný	

Ovládání kompaktních zářivek

Energeticky úsporná svítidla	10 x 20 W
zářivky paralelně kompenzované	

Ovládání LED zdrojů

230 V LED-světla	20 x 20 W
- s LED indikací detekce a druhu provozu	

Ovládání žárovek

Halogenová svítidla 12 V	1500 VA
Žárovky a halogenová svítidla 230 V	1500 W

Instalace, montáž

druh montáže	nástěnná montáž
max. montážní výška	4 m
- pro montáž na stěnu a strop, montáž do rohu s adaptérem	

Připojení

typ připojení	quick connect
typ kontaktu	1P + N pól
- se šroubovými svorkami	

Kabel

- s přívodem vedení	
---------------------	--

Nastavení

Vstupní citlivost, nastavitelná	
rozsah nastavení zpoždění	5s, 15min
Doba doběhu, nastavitelná	
- s potenciometry k přesnému nastavení světelné citlivosti, prahové citlivosti a doběhu	

Rozsah dodávky

- s upevňovacím materiálem

Zařízení

- s bezpotenciálním kontaktem
- vertikálně výkyvné

Bezpečnost

krytí IP

IP55

Podmínky použití

Provozní teplota

skladovací teplota

-20 do 60 °C

Teplota skladu / transportu

Identifikace

Profese / aplikace

Hlásič pohybu

Hlavní designová linie

Čidla pohybu