



EH271

Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 200h)

Provedení

typ upevnění	DIN lišta
--------------	-----------

Funkce

Počet funkčních kanálů	1
Rezerva chodu	~ 200 h
Spínací cykly	min. 50000
- s přepínáním pro trvalé zapnutí / automatika	

Konfigurace

- přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
-----------	----------

Napětí

Provozní napětí	230 V~
-----------------	--------

Elektrický proud

max. výkon (cos ϕ 0,6)	3 A
	max. 3 A

Výkon

příkon	0,5 VA
Příkon (provoz)	0,5 VA
Ztráta výkonu při plném zatížení	~ 1 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W

Měření

Přesnost chodu

Baterie

- s integrovaným akumulátorem pro rezervu chodu

Rozměry

hloubka	58 mm
výška	90 mm
šířka	36 mm
Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	2 modules

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V	max. 1000 W
max. zátěž pro žárovkové svítidlo	1000 W

Instalace, montáž

druh montáže	DIN lišta
- pro montáž na nosnou lištu DIN	

Připojení

Průřez vedení (flexibilní)	
Průřez vedení (tuhé)	
průřez pro pevné vodiče	1 - 4mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	1 - 4mm ²
typ připojení	se šrouby
počet kontaktů	1
typ kontaktu	1P
- se šroubovými svorkami	
- s bezpotenciálovým spínacím kontaktem	

Nastavení

Změna letního/zimního času	ruční
nejkratší doba sepnutí	3,5 h
Programovatelný cyklus	Cykly programu: 1 x 7 dní
Cykly programu	1x7TG
typ programování	analogové
- jemné nastavení času otočným ukazatelem	

Zařízení

počet programových kroků	84
Počet spínacích časů pro zap/vyp	84
počet kanálů	1
rezerva chodu	200 h
	min. 20000

Použití

cyklus	týdenní
--------	---------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	
přesnost měření	6 mn / rok
skladovací teplota	-10 do 55 °C
Teplota skladu / transportu	

Identifikace

Hlavní designová linie	Řízení světla
------------------------	---------------