



Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 2-pól. do 50A

LR602

Provedení

počet pólů	2 P
typ pólu	2 P

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50 Hz
provozní napětí AC	690 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2/4/6/10/12/16/20/25/32/40/45/50 A
---------------------------------------	------------------------------------

Faktor korekce jmenovitých proudů

Faktor zlepšení pro povolený proud při > 10 zařazených fázích	0,7
Faktor zlepšení pro povolený proud při 1 až 3 zařazených fázích	1
Faktor zlepšení pro povolený proud při 4 až 6 zařazených fázích	0,9
Faktor zlepšení pro povolený proud při 7 až 9 zařazených fázích	0,85
Faktor zlepšení pro povolený proud při 20 °C	1
Faktor zlepšení pro povolený proud při 30 °C	0,95
Faktor zlepšení pro povolený proud při 40 °C	0,9
Faktor zlepšení pro povolený proud při 50 °C	0,8

Pojistka

Charakteristická pojistka	gG
---------------------------	----

Výkon

tepelné ztráty na pól	1,1 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	12,5 W

Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	2000
mechanická životnost v cyklech	5000

Rozměry

hloubka	93 mm
výška	107 mm
šířka	52,5 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	3,6Nm
------------------	-------

Připojení

průřez pro pevné vodiče	35mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	25mm ²

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
skladovací teplota	-25 do 80 °C

Teplota

Cejchovací teplota	30 °C
--------------------	-------