



Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,33A, 24V- 0,67A (AC)

ST313

Provedení

typ upevnění	na DIN lištu (horní lištu)
--------------	----------------------------

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50 Hz
provozní napětí AC	230 V

Napětí

jmenovité izolační napětí	4000 V
výstupní napětí	12/24 V
Výstupní napětí 2	24 V

Elektrický proud

Výstupní proud	1,33 A
Výstupní proud 2	0,67 A

Výkon

příkon	16 VA
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,5 W

Napájení

Transformátor	bezpečnostní trafo
---------------	--------------------

Rozměry

hloubka	58 mm
výška	85 mm
šířka	70 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	1,2Nm
Vhodné pod omítku	ne
Vhodné na omítku	ano
druh montáže	DIN lišta

Připojení

průřez pro pevné vodiče	6mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	4mm ²

Kabel

Délka vedení k otevírači dveří 0,5 A	max. 100 m
Délka vedení k otevírači dveří 1 A	max. 50 m

Zařízení

Spínač/vypínač	ne
Zajištěné proti zkratu	ano

Normy

empty	EN 61558-2-6
certifikace	EN 61558-2-6
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP20
Ochrana proti teplotě	ano