



## Hřebenová přípojnice k propojení 2 ks motorových spouštěčů

KD302M

### Provedení

|            |     |
|------------|-----|
| počet pólů | 3 P |
|------------|-----|

### Kompatibilita

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Určeno pro kompatibilní reference | ----- |
|-----------------------------------|-------|

### Hlavní elektrické prvky

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| provozní napětí AC | 230/400 V |
|--------------------|-----------|

### Napětí

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| maximální provozní napětí | 400 V |
|---------------------------|-------|

### Materiály

|       |      |
|-------|------|
| barva | šedá |
|-------|------|

### Rozměry

|        |          |
|--------|----------|
| délka  | 88 mm    |
| Rozteč | 43,75 mm |

### Instalace, montáž

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| vhodné pro produkt s pomocným spínačem | ano |
|----------------------------------------|-----|

### Připojení

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| průřez pro pevné vodiče                   | 10mm <sup>2</sup>     |
| Vhodné pro přístroje s neutrálním vodičem | ne                    |
| typ konektoru                             | vidličková přípojnice |
| typ připojení                             | se šrouby             |

### Normy

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |
|-------------------------|---------|

**Bezpečnost**

|          |      |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

**Podmínky použití**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| skladovací teplota | -25 do 80 °C |
|--------------------|--------------|