



Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod.,
transparentní dvířka

VF312TD

Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
--------------	------------------

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	400 V
------------------	-------

Kryt, dveře

zavírání dveří typu	pružinový uzávěr
Druh ochrany s dveřmi	40
Blokovatelné	ne

Materiály

Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
Barva	bílá
materiál rozvaděče	plast
typ povrchové úpravy	neléčený

Rozměry

Vestavná hloubka	72 mm
hloubka	97,5 mm
Hloubka výklenku ve zdivu	72 mm
výška	543 mm
šířka	352 mm
Počet modulů	12

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání	ne
-------------------------------	----

Zařízení

počet řad v rozvaděči	3
Počet polí	1
Možná doplňková zařízení	ano
Počet DIN lišt	3

Normy

zkouška žhavou smyčkou	850 °C
------------------------	--------

Bezpečnost

třída izolace	třída izolace II
krytí IP	IP40
Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK07
neobsahuje halogeny	ano

Podmínky použití

Provozní teplota
