



ETC225S

Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC

Provedení

Druh řízení	den noc
-------------	---------

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
provozní napětí AC	230 V

Napětí

jmenovité izolační napětí	250 V
ovládací napětí AC	230 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC7 v kategorii A	25 A
Proudová zatížitelnost při AC7 v kategorii B	8,5 A
Tepelný jmenovitý proud mimo kryt	25 A

Výkon

spotřeba při přitahu	2,2 VA
provozní spotřeba	2,2 VA
Spínací výkon při 230 V v AC7 v kategorii B	880 W
tepelné ztráty na kontakt	1,5 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	5,2 W

Vybavení

Doba reakce při zavírání	25 ms
Doba aktivování při otevírání	15 ms

Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	30000
mechanická životnost v cyklech	100000

Rozměry

hloubka	64 mm
výška	83 mm
šířka	17,85 mm

Ovládání kompaktních zářivek

Max. Zatížení zářivky	950 VA
Max. zatížení zářivky (paralelní kompenzace)	810 VA
zářivky v duo spínání	1990 VA

Ovládání žárovek

max. zátěž pro žárovkové světlo	1900 W
---------------------------------	--------

Instalace, montáž

utahovací moment	1,2Nm
------------------	-------

Připojení

maximální kapacita pro flexibilní vodiče mm ²	1 do 6 mm ²
maximální kapacita pro pevné vodiče mm ²	1 do 10 mm ²
průřez pro pevné vodiče	1 - 10mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	1 - 6mm ²
typ připojení	se šrouby
typ kontaktu	2S

Zařízení

Možná doplňková zařízení	ne
--------------------------	----

Použití

Na místě / ruční obsluha	ano
--------------------------	-----

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Bezpečnost

krytí IP	2
----------	---

Podmínky použití

skladovací teplota	-40 do 80 °C
--------------------	--------------