



Elektron. imp. relé, 1S, 16A /250V AC1(bezšr. sv.)

EPS410B



#### Hlavní elektrické prvky

|                    |          |
|--------------------|----------|
| frekvence          | 50/60 Hz |
| provozní napětí AC | 230 V    |

#### Napětí

|                    |       |
|--------------------|-------|
| ovládací napětí AC | 230 V |
|--------------------|-------|

#### Elektrický proud

|               |        |
|---------------|--------|
| klidový proud | 100 mA |
| nastavení     | 16 A   |

#### Výkon

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| max. zátěž zářivkového nekompenzovaného svítidla | 1000 VA |
| spotřeba při přitahu                             | 5 VA    |
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu     | 1,2 W   |

#### Rozměry

|         |       |
|---------|-------|
| hloubka | 64 mm |
| výška   | 85 mm |
| šířka   | 18 mm |

#### Ovládání kompaktních zářivek

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. zatížení zářivky (paralelní kompenzace) | 300 VA |
|----------------------------------------------|--------|

#### Připojení

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| průřez pro pevné vodiče      | 1,5 - 2,5mm <sup>2</sup> |
| průřez pro flexibilní vodiče | 1,5 - 2,5mm <sup>2</sup> |
| typ připojení                | QuickConnect             |
| počet kontaktů               | 1                        |
| typ kontaktu                 | 1S                       |

**Normy**

Evropská direktiva WEEE

dotčeno

**Podmínky použití**

skladovací teplota

-10 do 50 °C