



Řídící člen (řízení přístrojů s rozhraním 1/10 V)

EV106

Provedení

Druh řízení	1-10V
typ upevnění	na DIN lištu (horní lištu)

Ovládací a signalizační prvky

- se 2místnou 7segmentovou indikací funkce kanálu

Připojení

- s rozhraním 1 - 10 V
- spínací výstup pro uvolnění připojených EVG

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50 Hz
provozní napětí AC	230 V

Napětí

Provozní napětí	230 V
Provozní napětí	230 V~ +/- 10%

Elektrický proud

Řídící proud 1-10 V (master)	50 mA
Řídící proud 1-10 V (slave)	50 mA

Délka

maximální délka kabelu k tlačítka	50 m
-----------------------------------	------

Výkon

příkon	3 W
Příkon (provoz)	3 W
Příkon (stand-by)	1 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W

Elektrická specifikace

Druh řízení vstupů (nucené řízení)	spínač
------------------------------------	--------

Kryt, dveře

Povrch víka	ostatní
-------------	---------

Materiály

Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá
barva	šedá
materiál	další
Povrch	matné

Rozměry

hloubka	65 mm
výška	85 mm
instalační výška	0/1000 m
délka	65 mm
šířka	71 mm
Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	4 modules

Instalace, montáž

typ upevnění	s drápy
druh montáže	DIN lišta
- pro montáž na nosnou lištu DIN	

Připojení

Průřez vedení (flexibilní)	
Průřez vedení (tuhé)	
průřez pro pevné vodiče	1,5 - 10mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	1 - 6mm ²
typ zátěže	1-10 V
typ připojení	se šrouby
- přípojka pro osvětlená (max. 5 mA) nebo standardní tlačítka	
- se šroubovými svorkami	

Nastavení

- mezní hodnota jasu a rychlost tlumení nastavitelná na displeji	
--	--

Zařízení

Bezpotenciálový spínací kontakt	16 A, 230 V~ AC1
---------------------------------	------------------

Normy

certifikace	CE
-------------	----

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne

Podmínky použití

Provozní teplota

skladovací teplota

-20 do 60 °C

Identifikace

Přístroj řady

EV

Hlavní designová linie

Domácí elektronika