



Stmívač univerzální; 20 až 1000 W slave (1/10V)

EV100

Provedení

Druh řízení	přímo
typ upevnění	DIN lišta

Funkce

- s přepínačem pro režim lokální / slave

Připojení

- s rozhraním 1 - 10 V

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50 Hz
provozní napětí AC	230 V

Napětí

Provozní napětí	230 V~ +/- 10%
-----------------	----------------

Elektrický proud

Řídicí proud 1-10 V (slave)	1,5 mA
-----------------------------	--------

Délka

maximální délka kabelu k tlačítku	50 m
-----------------------------------	------

Výkon

spínací výkon pro 230 V halogenové svítidlo	20/1000 W
stmívatelná, konvenční trafo	
příkon	6 W
Příkon (provoz)	15 W
Příkon (stand-by)	3 W
spínací výkon pro žárovkové svítidlo	20/1000 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W
konvenční trafo	
elektronická trafo	

Kryt, dveře

Povrch víka	ostatní
-------------	---------

Materiály

Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá
Povrch	matné

Rozměry

hloubka	65 mm
výška	85 mm
instalační výška	0/1000 m
délka	65 mm
šířka	88,5 mm
Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	5 modules

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V	
max. zátěž pro žárovkové svítidlo	1000 W

Instalace, montáž

typ upevnění	s drápy
druh montáže	DIN lišta
- pro montáž na nosnou lištu DIN	

Připojení

Průřez vedení (flexibilní)	
Průřez vedení (tuhé)	
průřez pro pevné vodiče	1,5 - 10mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	1 - 16mm ²
typ zátěže	univerzální
typ připojení	se šrouby
- přípojka pro osvětlená (max. 5 mA) nebo standardní tlačítka	
- se šroubovými svorkami	

Nastavení

- mezní hodnoty jasu nastavitelné 2 potenciometry

Zařízení

- Hodnotu jasu při zapínání a vypínání lze nastavit individuálně
- automatická identifikace zátěže

Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne

Podmínky použití

Provozní teplota	
skladovací teplota	-20 do 70 °C