



## Řídící člen komfort (řízení přístrojů s rozhraním 1/10 V)

EV108

### Provedení

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Druh řízení  | 1-10V                      |
| typ upevnění | na DIN lištu (horní lištu) |

### Ovládací a signalizační prvky

- se 2místnou 7segmentovou indikací funkce kanálu

### Připojení

- s rozhraním 1 - 10 V
- spínací výstup pro uvolnění připojených EVG

### Hlavní elektrické prvky

|                    |       |
|--------------------|-------|
| frekvence          | 50 Hz |
| provozní napětí AC | 230 V |

### Napětí

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Provozní napětí | 230 V          |
| Provozní napětí | 230 V~ +/- 10% |

### Elektrický proud

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Řídící proud 1-10 V (master) | 50 mA |
| Řídící proud 1-10 V (slave)  | 50 mA |

### Délka

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| maximální délka kabelu k tlačítka | 50 m |
|-----------------------------------|------|

### Výkon

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| příkon                                       | 3 W |
| Příkon (provoz)                              | 3 W |
| Příkon (stand-by)                            | 1 W |
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 1 W |

#### Elektrická specifikace

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Druh řízení vstupů (nucené řízení) | spínač |
|------------------------------------|--------|

#### Kryt, dveře

|             |         |
|-------------|---------|
| Povrch víka | ostatní |
|-------------|---------|

#### Napájení

|                 |      |
|-----------------|------|
| napájecí napětí | 230V |
|-----------------|------|

#### Materiály

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Barva RAL | RAL 7035 - světle šedá |
| barva     | šedá                   |
| materiál  | další                  |
| Povrch    | matné                  |

#### Rozměry

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| hloubka                                    | 65 mm     |
| výška                                      | 85 mm     |
| instalační výška                           | 0/1000 m  |
| délka                                      | 65 mm     |
| šířka                                      | 71 mm     |
| Šířka sériového vestavného přístroje (REG) | 4 modules |

#### Instalace, montáž

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| typ upevnění                     | s drápy   |
| druh montáže                     | DIN lišta |
| - pro montáž na nosnou lištu DIN |           |

#### Připojení

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Průřez vedení (flexibilní)                                    |                         |
| Průřez vedení (tuhé)                                          |                         |
| průřez pro pevné vodiče                                       | 1,5 - 10mm <sup>2</sup> |
| průřez pro flexibilní vodiče                                  | 1 - 16mm <sup>2</sup>   |
| typ zátěže                                                    | 1-10 V                  |
| typ připojení                                                 | se šrouby               |
| - přípojka pro osvětlená (max. 5 mA) nebo standardní tlačítka |                         |
| - se šroubovými svorkami                                      |                         |

#### Nastavení

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| - mezní hodnota jasu a rychlost tlumení nastavitelná na displeji |
|------------------------------------------------------------------|

#### Zařízení

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Bezpotenciálový spínací kontakt | 16 A, 230 V~ AC1 |
|---------------------------------|------------------|

#### Normy

|             |    |
|-------------|----|
| certifikace | CE |
|-------------|----|

#### Bezpečnost

|                     |      |
|---------------------|------|
| krytí IP            | IP20 |
| neobsahuje halogeny | ne   |

#### Podmínky použití

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Provozní teplota   |              |
| skladovací teplota | -20 do 60 °C |

#### Identifikace

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Přístroj řady          | EV                 |
| Hlavní designová linie | Domácí elektronika |