



Rozvodnice cosmos, IP30, 4 mod.

VD104ND

#### Provedení

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| typ upevnění | nástěnná montáž |
|--------------|-----------------|

#### Hlavní elektrické prvky

|                  |       |
|------------------|-------|
| jmenovité napětí | 400 V |
|------------------|-------|

#### Kryt, dveře

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| zavírání dveří typu | bez zámku |
| Blokovatelné        | ne        |

#### Materiály

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Barva RAL            | RAL 9010 - čistě bílá |
| Barva                | bílá                  |
| typ povrchové úpravy | neléčený              |

#### Rozměry

|              |          |
|--------------|----------|
| hloubka      | 71 mm    |
| výška        | 163,5 mm |
| šířka        | 81,5 mm  |
| Počet modulů | 4        |

#### Instalace, montáž

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Vhodné pro venkovní používání | ne |
|-------------------------------|----|

#### Zařízení

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| počet řad v rozvaděči    | 1   |
| Počet polí               | 1   |
| Možná doplňková zařízení | ano |
| Počet DIN lišt           | 1   |

#### Normy

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Evropská direktiva WEEE | není dotčeno |
|-------------------------|--------------|

#### Bezpečnost

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| třída izolace                       | třída izolace II |
| krytí IP                            | IP30             |
| Mechanická odolnost vůči nárazům IK | IK07             |
| neobsahuje halogeny                 | ano              |

#### Podmínky použití

|                  |
|------------------|
| Provozní teplota |
|------------------|