Hlásič kouře s bezdrátovou komunikací, bateriový, záloha 10 let, bílá

TG550A

Provedení

typ upevnění	šroubovatelný

Funkce

režim provozu	samostatně stojící
integrovaný bzučák	Ano, 85 dB při 3 m

Připojení

Možnost propojení kabelem	ne
Možnost propojení rádiem (volitelné)	ne
Možnost propojení rádiem (standard)	ano

Napětí

Vstupní napětí	~ 6 V

Měření

rozsah detekce	50 m^2
metoda detekce	optický

Baterie

překlenutí výpadku sítě	10 let s nevyměnitelnou lithiovou baterii
Hlášení slabé baterie	ano

Rozměry

rozměry (DxŠxV)	116x49 mm

Rozsah dodávky

Souběžně dodávaná baterie backup, s možností opětovného nabíjení	ne

Zařízení

Počet přípojek pro senzory / akční členy	40
Stand-alone	ne
vzájemně propojitelné	ano
Schváleno VdS	ne
hlasitost bzučáku	85 dB

Normy

Homologační číslo na normě ES	0333-CPR-292066
Vyznamenáno etiketou Q	ano
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP32

Podmínky použití

Provozní teplota	