



Rozvaděč nástěnný FW, IP30, tř. ochr.I, 60 mod.,  
941x355x150

FW512WT

#### Provedení

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| typ upevnění | nástěnná montáž |
|--------------|-----------------|

#### Kryt, dveře

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| zavírání dveří typu | bez zámku |
|---------------------|-----------|

#### Materiály

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Barva RAL            | RAL 9010 - čistě bílá |
| Barva                | bílá                  |
| barva                | RAL 9010              |
| materiál             | ocel                  |
| typ povrchové úpravy | práškovou barvou      |

#### Rozměry

|              |        |
|--------------|--------|
| hloubka      | 150 mm |
| výška        | 941 mm |
| šířka        | 354 mm |
| Počet modulů | 12     |

#### Instalace, montáž

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Vhodné pro venkovní používání | ne |
|-------------------------------|----|

#### Zařízení

|                       |   |
|-----------------------|---|
| počet řad v rozvaděči | 5 |
| Počet polí            | 1 |

#### Normy

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |
|-------------------------|---------|

#### Bezpečnost

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| třída izolace                       | třída izolace I |
| krytí IP                            | IP30            |
| Mechanická odolnost vůči nárazům IK | IK08            |