



Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5 kA (10/350),
4-pól pro síť TN-S, MOV

SPN901

Provedení

počet pólů	4 P
typ pólu	4 P

Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	indikace poruchy
-----------	------------------

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
jmenovitý proud (In)	25 kA
Druh napájecího napětí	AC
provozní napětí AC	230/400 V

Napětí

maximální trvalé pracovní napětí Uc	275 V
Ochranná hladina Up L-N IEC61643-1	1,5 kV
ochranná úroveň Up dle IEC61643-1	1,5 kV

Elektrický proud

max. schopnost svodu (Imax) nebo bleskového přepětí (Iimp)	50 kA
Předřazená pojistka	160 A

Konfigurace sítě

typ sítě	TNS
----------	-----

Instalace, montáž

utahovací moment	4Nm
druh montáže	DIN lišta

Připojení

průřez pro pevné vodiče	1,5 - 35mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	1,5 - 25mm ²

Normy

zkoušeno dle IEC61643-1 / VDE0675-6	T1+T2
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Výška n.m.	2000 m
skladovací teplota	-40 do 80 °C