



Signální kontakt 1S+1R, 6A/230V

MZ202



Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230/415 V
--------------------	-----------

Napětí

jmenovité izolační napětí	4000 V
maximální provozní napětí	240 V
Provozní napětí při trvalém provozu	12/250 V

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC1	6 A
I _{min} = f (U = 12 V DC)	0,3 A
I _{min} = f (U = 230 V DC)	0,6 A
I _{min} = f (U = 400 V AC)	3 A

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,2 W
--	-------

Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	6000
mechanická životnost v cyklech	12000

Rozměry

hloubka	68 mm
šířka	9 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	1,3Nm
Osazeno u výrobce	ne

Připojení

průřez pro pevné vodiče	10mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	6mm ²
typ připojení	se šrouby
typ kontaktu	1R + 1P

Zařízení

počet rozpínacích kontaktů	1
Počet zavíracích kontaktů	1

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Podmínky použití

skladovací teplota	-40 do 80 °C
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	95 % / 80 °C