



Pracovní spoušť jističe 230-415V AC 110-130V DC

MZ203



Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
Druh napájecího napětí	AC/DC
provozní napětí AC	230/415 V

Napětí

jmenovité izolační napětí	4000 V
ovládací napětí AC	230/415 V
ovládací napětí DC	110/130 V
Provozní napětí při trvalém provozu	110/130 V

Elektrický proud

$I_{min} = f(U = 230 \text{ V AC})$	14 mA
$I_{min} = f(U = 415 \text{ V AC})$	32 mA

Výkon

spotřeba při přitahu	15 VA
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	25,3 W

Vybavení

Doba aktivování při otevírání	200 ms
-------------------------------	--------

Rozměry

hloubka	68 mm
výška	83 mm
šířka	18 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	1,2Nm
------------------	-------

Připojení

průřez pro pevné vodiče	10mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	6mm ²

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Podmínky použití

skladovací teplota	-40 do 80 °C
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	95 %