



Stykač 63A, 4S, 230V AC

ESC463

Provedení

Druh řízení	není použitelné
počet pólů	4 P

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50 Hz
provozní napětí AC	400 V

Napětí

jmenovité izolační napětí	440 V
ovládací napětí AC	230 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC7 v kategorii A	63 A
Proudová zatížitelnost při AC7 v kategorii B	32 A
Tepelný jmenovitý proud mimo kryt	63 A

Výkon

spotřeba při přitahu	62,5 W
provozní spotřeba	5,75 W
Spínací výkon při 230 V v AC7 v kategorii B	3,3 kW
Spínací výkon při 400 V v AC7 v kategorii A	35 kW
tepelné ztráty na kontakt	5 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	25,75 W

Vybavení

Doba reakce při zavírání	25 ms
Doba aktivování při otevírání	20 ms

Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	30000
mechanická životnost v cyklech	1000000

Rozměry

hloubka	60 mm
výška	85 mm
šířka	54 mm

Ovládání kompaktních zářivek

Max. Zatížení zářivky	3000 VA
Max. zatížení zářivky (paralelní kompenzace)	2100 VA
zářivky v duo spínání	4700 VA

Ovládání žárovek

max. zátěž pro žárovkové svítidlo	6500 W
-----------------------------------	--------

Instalace, montáž

utahovací moment	Cívka: 2,5Nm, Zátěž: 3,5Nm
------------------	----------------------------

Připojení

maximální kapacita pro flexibilní vodiče mm ²	1 do 6 mm ²
maximální kapacita pro pevné vodiče mm ²	1 do 10 mm ²
průřez pro pevné vodiče	4 - 25mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	4 - 16mm ²
typ připojení	se šrouby
počet kontaktů	4
typ kontaktu	4S

Zařízení

Možná doplňková zařízení	ano
--------------------------	-----

Použití

Na místě / ruční obsluha	ne
--------------------------	----

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Bezpečnost

třída izolace	třída izolace II
krytí IP	2

Podmínky použití

skladovací teplota	-40 do 80 °C
--------------------	--------------