



Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C; 1+N; 6 kA; 0,03 A; $I_n=32$ A, A-G

ADG982D

Provedení

Poloha neutrálního vodiče	vpravo
Počet zajištěných pólů	1
počet pólů	2 P
typ pólu	1P+N
vypínací charakteristika	C

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50 Hz
zkratová vypínací schopnost	6 kA
provozní napětí AC	240 V

Napětí

jmenovité izolační napětí	500 V
maximální provozní napětí	240 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	4000 V

Elektrický proud

jmenovitý reziduální proud	30 mA
	3000 A
Rozpínací schopnost 230V 50Hz	6 kA
Rozpínací schopnost při 230 V (EN 60947-2)	6 kA
Rozpínací schopnost při 240 V (EN 60947-2)	6 kA
Zavírací a rozpínací schopnost	6 kA
magnetické nastavení proud při 40 °C	5/10 I_n
Nastavení tepelného spouštěče při 40 °C	1,13/1,45 I_n

Elektrický proud / teplota

empty	37,2 A
Jmenovitý proud při 20 °C	33,2 A
Jmenovitý proud při 30 °C	32 A
Jmenovitý proud při 35 °C	31,5 A
Jmenovitý proud při 40 °C	31 A
Jmenovitý proud při 45 °C	30,5 A
Jmenovitý proud při 50 °C	30 A
Jmenovitý proud při 55 °C	29,5 A
Jmenovitý proud při 60 °C	29 A
Jmenovitý proud při 70 °C	21,8 A

Faktor korekce jmenovitých proudů

Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,95
Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,9
Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,85

Selektivita

Minimální předřazená pojistka typ aM pro selektivitu na DC	40 A
Minimální předřazená pojistka typ gl pro selektivitu na DC	50 A
Minimální následná pojistka typ aM pro selektivitu na DC	8 A
Minimální následná pojistka typ gl pro selektivitu na DC	16 A

Výkon

tepelné ztráty na pól	5,4 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	8,3 W

Vybavení

Ochrana proti chybnému spuštění	ano
---------------------------------	-----

Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	2000
mechanická životnost v cyklech	1000

Rozměry

hloubka	68 mm
výška	83 mm
šířka	35 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	2,1Nm
------------------	-------

Připojení

maximální kapacita připojovací svorky pro pevný vodič	1/25 mm ²
připojovací průřez přívodu	1/25 mm ²
průřez pro pevné vodiče	1 - 25mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	1 - 16mm ²
typ připojení	se šrouby

Normy

empty	OVE E 8601 G, EN 61009-1
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP20
typ diferenciální ochrany	A G

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Provozní teplota	
Třída omezení energie I _z t	3
Výška n.m.	2000 m
skladovací teplota	-25 do 70 °C
Ochrana před vzdušnou vlhkostí	pro jakékoli klima
Teplota skladu / transportu	

Teplota

Cejchovací teplota	30 °C
--------------------	-------