



VH48NWB

Rozvodnice multimediální do dutých přiček, volta 48, s MP

Provedení

typ upevnění	duté stěny
--------------	------------

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	400 V
------------------	-------

Kryt, dveře

zavírání dveří typu	pružinový uzávěr
Druh ochrany s dveřmi	30
Blokovatelné	ne

Materiály

Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
Barva	bílá
barva	čistě bílá
materiál	smíšené materiály
Materiál krytu	Plast
typ povrchové úpravy	pozinkovaný

Rozměry

Vestavná hloubka	90 mm
hloubka	94,5 mm
výška	755,5 mm
délka	755,5 mm
šířka	348 mm
Počet modulů	12

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání	ne
-------------------------------	----

Zařízení

počet řad v rozvaděči	4
Počet polí	1
Možná doplňková zařízení	ano
Počet DIN lišt	1

Normy

zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Evropská direktiva WEEE	není dotčeno

Bezpečnost

třída izolace	třída izolace II
krytí IP	IP30
Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK05
neobsahuje halogeny	ano

Podmínky použití

Provozní teplota
