



Chráničový modul pro x250, 4-pól, 160A; 0,3 - 6 A

HBB161H

Provedení

počet pólů	4 P
typ upevnění	na DIN lištu (horní lištu)

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	220/415 V
--------------------	-----------

Napětí

jmenovité izolační napětí	500 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	6000 V

Elektrický proud

jmenovitý reziduální proud	30/100/300 mA/1/3/6 A
	5 kA

Vybavení

Ochrana proti chybnému spuštění	ano
---------------------------------	-----

Připojení

maximální kapacita připojovací svorky pro pevný vodič	35/185 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u flexibilního vodiče	35/150 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u masivního vodiče	35/185 mm ²

Nastavení

Návrhový chybný proud nastavitelný	ano
Doba prodlení nastavitelná	ano
Zpoždění diferenciální ochrany	0/0,06/0,15/0,3/0,5/1 s

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Bezpečnost

krytí IP	IP4X
typ diferenciální ochrany	A HI

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Výška n.m.	2000 m