



Výkonový jistič (x160), 25 kA, 3-pól., In=25 A

HHA025H

Provedení

Druh řízení	kolík
Tvar konstrukce	kompletní přístroj v krytu
Poloha neutrálního vodiče	bez neutrálu
Počet zajištěných pólů	3
počet pólů	3 P
typ pólu	3P3D

Funkce

Kompletní přístroj s ochrannou jednotkou	ano
Funkce spouštěče	TM A/F
Integrovaná ochrana zemního spojení	ano

Ovládací a signalizační prvky

Integrovaný motorický pohon	ne
-----------------------------	----

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
provozní napětí AC	220/415 V

Napětí

jmenovité izolační napětí	690 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	8000 V
S podpětíovou spouští	ne

Elektrický proud

Rozpínací schopnost I _{cu} při 400V (IEC/EN 60947-2)	25 kA
Rozpínací schopnost při 230 V (EN 60947-2)	35 kA
Rozpínací schopnost při 240 V (EN 60947-2)	35 kA
Rozpínací schopnost při 415 V (EN 60947-2)	25 kA
nastavení tepelné ochrany	0,63/0,8/1

Výkon

tepelné ztráty na pól	4,6 W
empty	1,9 W
empty	2,9 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	13,7 W
empty	5,6 W
empty	8,7 W

Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	1000
mechanická životnost v cyklech	4000

Rozměry

hloubka	68 mm
výška	130 mm
šířka	75 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	6Nm
Montáž nosné lišty s volitelným adaptérem	ne

Připojení

průřez pro pevné vodiče	4 / 95mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	4 / 70mm ²
připojení	přední připojení
typ připojení	se šrouby

Nastavení

Rozsah nastavení magnetického spouštěče	600 A
---	-------

Zařízení

Možná doplňková zařízení	ano
Motorový pohon volitelný	ano

Normy

empty	IEC 60947-2
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP4X
----------	------

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Výška n.m.	2000 m

Teplota

Cejchovací teplota	50 °C
--------------------	-------