



ECP180T

Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s imp. výstupem

Provedení

počet pólů	2 P
typ pólu	3x 1P+N
typ upevnění	na DIN lištu (horní lištu)

Funkce

třída přesnosti	B
-----------------	---

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50 Hz
Druh napájecího napětí	AC
provozní napětí AC	92/276 V

Napětí

maximální provozní napětí	300 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV

Elektrický proud

záběrový proud	0,015 A
provozní proud	0,015/80 A
maximální proud (I max) měřicího obvodu	80 A

Výkon

příkon	2 VA
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W
Impulsion/kWh	1/1000 Imp/kWh

Měření

Měřicí rozsah frekvence	45 do 65 Hz
druh měřicího přístroje	elektronicky

Napájení

napájecí napětí

Rozměry

hloubka	60 mm
výška	92 mm
šířka	72 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	2Nm
druh montáže	DIN lišta

Připojení

Průřez vedení vstupní vedení počítadla	33 mm ²
Průřez vedení výstupní vedení počítadla	33 mm ²

Zařízení

Tarifní provedení elektroměru	Externa
-------------------------------	---------

Normy

empty	IEC 62053-21 / 23, IEC 61557-12
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

třída izolace	třída izolace II
krytí IP	IP20

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Provozní teplota	
Výška n.m.	2000 m
skladovací teplota	-25 do 70 °C
Teplota skladu / transportu	