



Základní popis

Řada	Mini Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozvaděče	Modulární rozvaděč
Nb of 18 mm modules per row	6
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Průhledný
Šířka	Venkovní: 160 mm
Výška	Venkovní: 198 mm
Hloubka	Venkovní: 95 mm
Built-in depth	0 mm

Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 mm	12
Celkový počet 18 mm modulů	6
[In] jmenovitý proud	63 A
Typ lišty	35 mm asymetrická lišta
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Kabelový vstup	1 holá příruba 1 příruba pro kabel, vedení
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	1 zemní (našroubované) s 4 vývody 1 nulová (našroubované) s 4 vývody
Výstupy z distribučního bloku	1 x 16 mm ² pro zemní 1 x 16 mm ² pro nulová 1 x 6 mm ² pro zemní 1 x 6 mm ² pro nulová 2 x 10 mm ² pro zemní 2 x 10 mm ² pro nulová
Materiál rozváděče	Zadní díl: technoplast Dveře: technoplast Čelní: technoplast
Vnitřní hloubka	74 mm
Barva	Čelní: bílá (RAL 9003) Dveře: průsvitná

Prostředí

Normy	IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
Označení kvality	IMQ
Požární odolnost	Dveře: 650 °C Zadní díl: 650 °C Čelní: 650 °C
Stupeň krytí IP	IP40
Stupeň ochrany IK	IK07
Provozní teplota	-25...60 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	460 g
Výška balení 1	9,55 cm
Šířka balení 1	16 cm
Délka balení 1	19,8 cm
Typ balení 2	CAR
Počet výrobků v balení 2	18
Hmotnost balení 2	8,78 kg
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	40 cm
Délka balení 2	52 cm
Typ balení 3	PAL
Počet výrobků v balení 3	288
Hmotnost balení 3	146,08 kg
Výška balení 3	120 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------